

MEGA-KIM®
QUALITY FIRST

Béton Contact CP400



BETON CONTACT CP 400



CERTIFIÉ
CNERIB



+213 (0) 5 61 62 98 50
+213 (0) 5 61 62 98 51
+213 (0) 5 61 62 98 52

Ouled El Arbi, Section 02,
Groupe PR206 - Khemis El Khechna
Wilaya de Boumerdès

contact@mega-kim.com

MEGA-KIM®

www.mega-kim.com

MEGA-KIM®

QUALITY FIRST



DEFINITION

Matériau liquide à base de résine acrylique, d'accrochage coloré utilisé pour améliorer l'adhérence des enduits, mortiers, colle et autres sur tous les supports.

DOMAINE D'APPLICATION

- Application intérieur et extérieur, verticales et horizontale.
- Béton il est utilisé pour appliquer sans traitement mécanique sur les matériaux au surface en béton.

AVANTAGE

- Créer une liaison solide et durable.
- N'inclut pas l'apport de corrosion.

PREPARATION DE SURFACE

- Pour que le matériau adhère bien la surface de travail doit être propre et sec.
- Pour avoir une bonne adhérence la surface de travail doit être nettoyée de tous types d'huile, graisse, rouille et poussière.

MISE EN GARDE

- Garder hors la portée des enfants.

CONSUMMATION

0.300-0.500 kg/m²

PACKING

20 Kg Pails.

STOCKAGE

Non ouvert dans l'emballage d'origine stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Ne doit pas être placé sur des palettes.

DUREE DE VIE

12 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions de stockage appropriées.

BETON CONTACT

CP 400



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Structure de matériau	Acrylique, agrégat minéraux, additifs spéciales
Couleur	Jaune, gris, blanc, rouge
Instruments d'application	Brosse, rouleau
Diluant	Eau
Consommation	0.300-0.500 Kg/m ²
Température d'appliqué	+5° C ≥ T° ≤ 35° C